

PRIMER PELABILE S **Pre-strato pelabile per Lacca Ritardante WB-LACK**

Caratteristiche ed Applicazioni

PRIMER PELABILE S facilita l'uso della Lacca Ritardante WB-LACK su casseri metallici e/o altri casseri non assorbenti. PRIMER PELABILE S viene applicato come un disarmante sulla cassaforma, favorendo la pulizia del cassero in quanto può essere rimosso facilmente, dopo il disarmo, in un sol colpo. Grazie alla speciale formulazione il pre-strato asciuga molto velocemente. I cicli di produzione di calcestruzzo lavato vengono ridotti in modo significativo.

Elaborazione

PRIMER PELABILE S è pronto all'uso e può essere applicato a rullo o pennello. Il prodotto va applicato in modo abbondante, in modo da formare uno spessore della pellicola sufficiente per non rompersi durante l'operazione di "strappo". Soprattutto in presenza di superfici molto ruvide o casseri metallici con rilievi accentuati il prodotto è da applicarsi in modo abbondante. Durante il posizionamento dell'armatura bisogna fare attenzione a non danneggiare la pellicola di PRIMER PELABILE S.

Maggiore è la quantità di PRIMER PELABILE S applicata, più si allungano i tempi di essiccazione. In ogni caso prevedere come minimo 15 minuti di tempo d'asciugatura. Si consigliano prove preliminari. Applicare solo su sottofondi puliti.

Consumo

ca. 100/200 gr/mq a seconda del tipo di superficie. Agitare prima dell'uso.

Fornitura ed immagazzinaggio

PRIMER PELABILE S viene fornito in latte da 12.50 e 25.00 kg. La scadenza è di 12 mesi dalla data di fornitura, in latte chiuse nelle confezioni originali. Conservare in luogo fresco ed areato.

Pulizia degli attrezzi

Per la pulizia degli attrezzi si consiglia l'utilizzo di un normale diluente.

Avvertenze

Leggermente infiammabile. Proteggere pelle ed occhi. Consultare la scheda di sicurezza DIN.