

IMPRIMERE UN'IMMAGINE SUL CALCESTRUZZO CON • FOTOBETON



Il sistema FOTOBETON consiste in un procedimento a controllo numerico, che “legge” l'immagine del cliente e la trasferisce su matrice in gomma. L'elasticità, la qualità e la fedeltà di riproduzione permettono di imprimere qualsiasi immagine sul getto in calcestruzzo.

Disponibile in 2 versioni:

RECKLI FOTO INCISIONE®

Il disegno è visibile grazie a una serie ripetuta di greche a larghezza e profondità variabile: il risalto dell'immagine è accentuato dalla posizione solare, vengono ottenuti diversi effetti visivi sul calcestruzzo a seconda dell'ora.

RECKLI 3 D®

Sistema per “imprimere” immagini tridimensionali ad altissima definizione nel calcestruzzo: maggiore è il numero di pixel della foto originale, più dettagliata sarà l'immagine visibile sul getto.

Analisi incidenza/m²

	Euro/m ²
Matrice RECKLI FOTOBETON	390,00
Accessori RECKLI (Adesivo per Matrici, ecc.)	31,52
Manodopera per la posa sulle casseforme	6,22
Totale matrice incollata	427,74
Disarmante TL (per ogni m ² di getto)	0,39
Totale incidenza m² (es. per 100 getti) **	4,67

** costo dello stampo di produzione non incluso

CONSIDERAZIONI TECNICHE

Matrici in gomma RECKLI da posizionare all'interno dei casseri, per imprimere sulla superficie dei getti un'immagine predeterminata. Il disegno del cliente viene convertito in 256 scale di grigio e quindi fresato su un modello di legno, che successivamente servirà come stampo di produzione per la matrice. Adatte per tutti i tipi di calcestruzzo e per qualsiasi condizione di utilizzo, le matrici FOTOBETON sono adatte per un minimo di 100 reimpieghi.

1. Reckli Foto-Incisione



2. Reckli 3 D®





MATRICE ELASTICA FOTOBETON PER GETTI IN CALCESTRUZZO FACCIA VISTA CON IMMAGINE IMPRESSA

Fornitura e posa in opera di matrici elastiche per getti in calcestruzzo a faccia vista, riportanti l'immagine scelta dalla committenza. Le matrici saranno Reckli tipo **FOTOBETON** - della Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o equivalente, in elastomero di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi dell'immagine prescelta, anche in caso di sottosquadri. Per la perfetta esecuzione del disegno scelto, la Ditta esecutrice dei c.a. a vista dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni tecniche e l'accurata manipolazione delle matrici, nonché l'utilizzo degli accessori originali della fornitrice delle matrici, quali:

Accessori Reckli per l'incollaggio sui casseri:

- adesivo per matrici;
- elastucco per giuntare e/o aggiustare le matrici;
- liquido pulizia matrici.

Accessori per eseguire i getti:

- disarmante TL-SO

Le matrici s'intendono previste per utilizzi, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant'altro occorrente, nessun onere escluso.

Valutazione a metro quadrato _____ €

